



Vejledning om rengøring af gulvafløb

I badeværelset findes et gulvafløb, som du selv er ansvarlig for at vedligeholde med jævnlig rengøring og oprensning af hår, sæberester og andet.

Brugervejledning

Gulvafløbet har en indbygget vandlås, som er let at rense og vedligeholde. Herunder får du en instruktion, i hvordan du adskiller, renser og samler vandlåsen i badeværelsets gulvafløb.



Gulvafløbet

Gulvafløbet i badeværelset er placeret i bruseområdet. For at komme til vandlåsen skal du først fjerne risten, som ligger øverst.



Vandlåsen fjernes

Umiddelbart under den runde rist er vandlåsen placeret. I den ene side er en lille ring (se billede), som du kan trække vandlåsen fri med, uden brug af værktøj. Du må ikke bruge værktøj, da en utæt eller defekt vandlås mister sin egenskab i at holde kloaklugten ude.



Rens vandlåsen

Når du har afmonteret vandlåsen, kan den renses med en gammel opvaskebørste, og skylles med vand fra bruseren. I modsætning til når du renser afløbet under køkkenvasken, kan du godt bruge afløbet i badet, selvom vandlåsen er afmonteret. Snavs fra vandlåsen kan derfor uden problemer skylles ud i gulvafløbet, når vandlåsen er afmonteret.

Monter vandlåsen igen

Når vandlåsen er renses, monteres den igen, modsat måden den blev afmonteret. Sørg for, at vandlåsen trykkes korrekt på pladsen i afløbsskålens pakning, da der ellers vil opstå lugtgener.

Hvem skal jeg spørge?

Kontakt din afdelingsbestyrelse ved tvivlsspørgsmål. De kan kontaktes via e-mail ved hjælp af kontaktformularen på <http://teglvaerkshaven.3b.dk> under "Bestyrelsen" og "Kontakt".